

ASR Basis Exclusive Model 2010



Это, пожалуй, один из **самых продвинутых** фоно корректоров на сегодняшний день с самым широким рабочим диапазоном. Емкость буферных конденсаторов 1.300.000 мкФ, **аккумуляторный внешний блок** для гарантии исключительно стабильного и чистого источника питания.

Аппарат имеет помимо RCA входов - **балансные XLR входы**.

Так как конструктивно звукосниматели являются **балансными источниками сигнала**, то они оптимально подключаются к **ASR Basis Exclusive**.

Выходы также оснащены как **RCA**, так и балансными **XLR** разъемами.

Версия с **двумя входами** имеет два **отдельных** входа для каждого канала.

Оба входа **настраиваются** абсолютно **независимо** друг от друга по всем параметрам.

Встроенный **детектор сигнала** автоматически переводит аппарат в режим питания от **батарей**.

Благодаря чрезвычайно **стабильной подаче питания**, **ASR Basis Exclusive** обеспечивает практически недоступную ранее точность воспроизведения низкочастотного сигнала.

Звуковая картина необычайно объемная, детализированная и четкая независимо от уровня громкости. Аппарат воспроизводит даже мельчайшие нюансы записи. Такое звучание характерно для всех аппаратов ASR – динамичность, высокая четкость и естественность.

Технические характеристики (новая модель 2010)

Соотношение сигнал-шум (МС): МС лучше, чем 68 дБ, depending on gain

Частотный диапазон: (- 3 дБ) 3 Гц - 200,000 Гц

Соответствие эквализации RIAA: от 0.5 дБ (20-20.000 Гц)

Искажения: от 5 мВ до 5 В при 100 R на 1 кГц < 0.01%; в диапазоне 20-20.000 Гц < 0,05%

Входной импеданс: Phono MM и MC: 5 Ом до 47 Ом

Входная емкость: переключаемая 100 пФ и 320 пФ

Коэффициент усиления: регулируемый от +32 до +64 дВ

Размеры и вес (ширина x глубина x высота)

Основной блок: 43 x 37 x 12 см, 10 кг, Батарея: 46 x 33 x 16 см, 26 кг